

Cod: 2049

Tavolo Refrigerato dimensioni 1910x600x850 mm



Descrizione

Tavolo Refrigerato profondità 60 cm con interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 40 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Temperatura solo positiva. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R452a. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza.

Dimensioni

Dimensioni esterne	1910x600x850 mm
--------------------	-----------------

Dimensioni imballo	1960x640x1000 mm
--------------------	------------------

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità netta	400 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso	100 kg
Potenza Elettrica	0.49 kW
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura d'esercizio	0 +10 °C
Voltaggio	230 V