

Cod: 97771765078

## Osmotizzatore Smeg WO-20 150x550x490h mm 2 lt



### Descrizione

Apparecchiatura esterna per l'osmosi inversa, in acciaio inox, per modelli con HTR system  
Pannello di controllo: elettronico Produzione oraria (1): 120 lt/h Vaso di espansione: 2 lt Tasso di recupero: 0.25 Conducibilità massima acqua in uscita (1): 5-30  $\mu$ S/cm Pretrattamento acqua in ingresso: Filtro a carboni attivi Pressione acqua di entrata (min /max): 1,5 / 6 bar Durezza acqua in ingresso (max): 45° F Temperatura acqua in ingresso (max): 35°C Conducibilità acqua in ingresso (max): 1.200  $\mu$ S/cm Note (1): La produzione e la conducibilità dipendono dalle caratteristiche chimiche dell'acqua in ingresso e dallo stato di intasamento delle membrane  
Allarme esaurimento filtri Allarme mancanza acqua dalla rete idrica Allarme anti allagamento con blocco automatico Lavaggio automatico delle membrane temporizzato in caso di prolungata inattività Conta ore e conta litri

### Dimensioni



Dimensioni esterne	150x550x490 mm
--------------------	----------------

### Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Capacità	2 Lt
Frequenza	50 Hz
Potenza Elettrica	0.69 kW
Pressione in ingresso acqua massima	6 bar
Pressione in ingresso acqua minima	1.5 bar
Produzione lt/h	120 Lt/h
Voltaggio	230 V