

Cod: 104430011063

Armadio frigo refrigerato in acciaio inox 1 anta in vetro 700 lt ventilato +2 +10°C



Descrizione

Il prodotto presenta una costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 con porta in vetro.

Caratteristiche generali:

- armadi Gastronorm 2/1 con profondità 815 mm
- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato
- isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico
- cremagliere (passo 52 mm) e guide in acciaio inox AISI 304
- refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione
- gruppo frigorifero monoblocco facilmente sostituibile
- modelli a porta vetrata con unità condensatrice in classe N (max +32°C)
- gas refrigerante R290 (propano)
- pannello comandi elettronico Energy Saving con funzione HACCP
- gestione allarmi di temperatura e allarme condensatore sporco
- funzione di raffreddamento rapido "Overcooling"

- possibilità di impostazione alta e bassa umidità
- sbrinamento automatico a gas caldo
- porta seriale per collegamento a sistemi di supervisione
- evaporazione automatica della condensa con tubo gas caldo
- illuminazione interna
- chiusura con chiavi
- porte autochiudenti con fermo a 105°
- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm)

N.B. :Per avvalersi del credito d'imposta Industria 4.0 selezionare l'optional WIFI.

Dimensioni

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 750x815x2080 mm |
| Dimensioni imballo | 770x880x2235 mm |

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione | Elettrico |
| Amperaggio | 1.55 A |
| Capacità | 700 Lt |
| Capacità netta | 625 Lt |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso | 156 kg |
| Peso lordo | 168 kg |
| Potenza Elettrica | 0.24 kW |
| Potenza frigorifera | 0.406 kW |
| Refrigerazione | ventilato |
| Sbrinamento | automatico |
| Temperatura d'esercizio | +2 +10 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Equipaggiamento standard

| | |
|--------------|--|
| In dotazione | 3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta |
|--------------|--|

