

Cod: 1045200331974

Armadio doppia temperatura refrigerato profondità 85 cm in acciaio inox 3 ante 2300 lt -2 +10°C / -2 +10°C



Descrizione

Il prodotto presenta una costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 con porte cieche, due interni separati uno da 1365 lt e l'altro da 625 lt. Sia il lato sinistro che quello destro hanno una temperatura d' esercizio di -2 +10°C. Dato che il prodotto ha due temperature d'esercizio ha 2 classi energetiche. Classe energetica in temperatura positiva: C, Classe energetica in temperatura negativa: D. Caratteristiche generali: - armadi Gastronorm 2/1 con profondità 850 mm- interno con spigoli arrotondati e fondo stampato- isolamento di 75 mm in poliuretano ecologico- cremagliere (passo 52 mm) e guide in acciaio inox AISI 304- refrigerazione ventilata con evaporatore trattato con vernici anticorrosione- gruppo frigorifero a tampone facilmente sostituibile- modelli a porta cieca con unità condensatrice in classe SN-T (max +43°C)- gas refrigerante R290 (propano)- pannello comandi elettronico Energy Saving con funzione HACCP- gestione allarmi di temperatura e allarme condensatore sporco- funzione di raffreddamento rapido "Overcooling"- possibilità di impostazione alta e bassa umidità- sbrinamento automatico con resistenza- porta seriale per collegamento a sistemi di supervisione- evaporazione automatica della condensa con resistenza autoregolante- illuminazione interna- chiusura con chiavi- porte autochiudenti con fermo a 105°- guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili-

pedini in acciaio inox regolabili in altezza (130-200 mm) N.B. :Per avvalersi del credito d'imposta Industria 4.0 selezionare l'optional WIFI.

Dimensioni

Dimensioni esterne	2250x850x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

Scheda tecnica

Alimentazione	Elettrico
Amperaggio	3.73 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	1990 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	335 kg
Peso lordo	357 kg
Potenza Elettrica	0.6 kW
Potenza frigorifera	1.12 kW
Refrigerazione	ventilato
Sbrinamento	automatico
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipaggiamento standard

In dotazione	3 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--